



HUSQVARNA SG13 **NEU!**

Die Husqvarna SG13 ist eine ausgewogene und leichtgängige Stubbenfräse, die sich für kommerzielle Einsätze eignet. Das neue Schneidsystem erlaubt dank des geringeren Gewichts und einer neuen Schneidausrüstung schnellere Schnitte. Die Schneidzähne sind für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten erhältlich und besitzen je 3 Schneiden. Mit einem 9/16" Schlüssel können die Schneidzähne gedreht werden, um die Schneide zu wechseln. Die Maschine zeichnet sich durch ihre Standfestigkeit, Ausgewogenheit und den verstellbaren Holm aus. So lassen sich Stubben bis zu 30 cm Tiefe unter dem Boden ausfräsen, ohne dass Abstriche in Bezug auf Komfort und sicheren Stand in Kauf genommen werden müssen.



M1 Schneidkopf

Die spezielle Zahnform erlaubt schnellere Schnitte. Die Schneidzähne sind für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten erhältlich. Dank dreier Schneiden ist eine lange Standzeit der Schneidzähne gewährleistet.



Zusammenklappbarer Holm

Der verstellbare Griff erlaubt es dem Anwender den Anstellwinkel des Griffs individuell anzupassen. Somit ist komfortables und sicheres Arbeiten möglich.



Kompakte Konstruktion

Kompakte Konstruktion; beansprucht eine Breite von nur 700 mm.



Robustes Design

Robuste Konstruktion für professionelle Anwendungen.



Honda GX Motor

Leistungsstarker, hochspezifizierter Honda Motor.



Hochwertige Komponenten

Ausgewählte Komponenten gewährleisten einen zuverlässigen Betrieb.

Weitere Merkmale

Einfacher Transport

Zwei Hebegriffe auf beiden Seiten ermöglichen es die Maschine mit zwei Leuten auf ein Transportfahrzeug zu heben.

Langlebige Kugellager

Gekapselte, dauergeschmierte und selbsteinstellende Kugellager für zuverlässigen Betrieb und lange Lebensdauer.

Technische Daten

Motor

Motorhersteller

Honda

Motor

GX Series

Technische Daten

Nettleistung bei U/min	8,7 kW @ 3600 U/min
Hubraum	389 ccm
Luftfiltertyp	Zyklon
Tankvolumen	6,5 l
Motorschmierung	Druckschmierung
Ölfilter	Ja

Antriebssystem

Antriebsriemen	Gates HiPower BP54
----------------	--------------------

Schneidsystem

Schnitttiefe	Variable up to 12" with adjustable handle
Fräuscheibe	Vertical 14" x 3/8" wide
Anzahl Zähne	3
Kupplungsmechanismus	Noram centrifugal clutch, double v-belt

Sonstiges

Rahmenkonstruktion	Geschweißter Stahl
Pulverbeschichtete Lackierung	Ja
Räder	12" pneumatic knobby tread
Kugelgelagerte Räder	Ja

Abmessungen

Reifengröße	4,1x12-6"
Grundgerät, Länge	157,5 cm
Grundgerät, Breite	68,6 cm
Grundgerät, Höhe	114,3 cm
Gewicht	114,3 kg

Logistik

Gewicht mit Verpackung	158,8 kg
------------------------	----------

Wichtiger Hinweis

Wir sind ständig bemüht alle Technischen Daten so genau und detailliert wie möglich anzugeben. Da sich die Modelle der Geräte im Zuge der ständigen Pflege unseres Mietparks aber immer wieder ändern können, bzw. zu jeder Gerätekategorie mehrere unterschiedliche Modelle verfügbar sein können. Bitten wir um Ihr Verständnis das alle Technischen Daten verbleibend sind und auch ohne Vorankündigung variieren können.