



HUSQVARNA 327PT5S

Der Husqvarna 327PT5S ist ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Schaft. Dieses vielseitige Werkzeug erlaubt es Ihnen auch bei dichten Bäumen und Büschen ohne die Zuhilfenahme einer Leiter arbeiten zu können. Niedriges Gewicht, gute Balance und der rückwärtig montierte Motor sorgen für eine komfortable Arbeitsposition und eine geringere Belastung des Anwenders durch Abgase. Der schlanke Sägenkopf ist mit einer automatischen, justierbaren Kettenschmierung ausgerüstet.



Teleskopschaft

Der Teleskopschaft lässt sich schnell und einfach verstellen, um in unterschiedlichen Höhen arbeiten zu können



Schutzplatte

Schutzplatte aus Stahl schützt den Motor.



Balance Flex™

Tragegurt mit ergonomischem Design. Die flexible Halterung reduziert die Belastung der Arme bei der Arbeit.



Kettenspanner

Werkzeuglos einstellbare Kettenspannung.



Separate Starterereinheit

Durch die separate Starterereinheit kann das Starterseil im Bedarfsfall leicht und einfach gewechselt werden.



Automatische

Kettenschmierung
Einstellbare, automatische Kettenschmierung.

Weitere Merkmale

Effizienter Luftfilter

Der effiziente Luftfilter hilft Servicekosten zu minimieren und reduziert den Motorenverschleiß.

Automatischer Start-/Stoppschalter

Der automatische Start-/Stoppschalter springt automatisch wieder auf ON zurück und ermöglicht so problemloses Starten.

Kraftstoffpumpe

Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.

Technische Daten

Motorspezifikation

Hubraum	24,5 ccm
Zylinderbohrung	34 mm
Zylindertakt	27 mm
Leistung	0,9 kW
Drehzahl bei max. Leistung	8400 U/min
Tankvolumen	0,5 l

Technische Daten

Kraftstoffverbrauch	600 g/kWh
Zündmodulabstand	0,3 mm
Leerlaufdrehzahl	2700 U/min
Zündkerze	NGK BPMR7A
Zündkerzenabstand	0,5 mm

Lubricants

Öltank	0,14 l
--------	--------

Vibration & noise data

Equivalent vibration level,(ahv, eq), front/rear handle, extended	2,4/5,4 m/s ²
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front/rear handle, collapsed	3/3 m/s ²
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	105 dB(A)
Garantierter Schalleistungspegel, LWA	105 dB(A)

Schneidausrüstung

Kettenteilung, Zoll	1/4
Empfohlene Schwertlänge, min - max	25-30 cm

Gesamtabmessung

Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	7,3 kg
Gesamtlänge inklusive Schneidgarnitur, ausgefahren	392 cm

Logistik

Verpackungseinheit, LxBxH1xH2	2454x265x293x115 mm
-------------------------------	---------------------

Standardausrüstung

575 84 22-58 - 12" 1,3 mm SN 3/8"

501 84 40-58 - Kette H00 1/4" 1,3 mm

Zubehör**Wichtiger Hinweis**

Wir sind ständig bemüht alle Technischen Daten so genau und detailliert wie möglich anzugeben. Da sich die Modelle der Geräte im Zuge der ständigen Pflege unseres Mietparks aber immer wieder ändern können, bzw. zu jeder Gerätekategorie mehrere unterschiedliche Modelle verfügbar sein können. Bitten wir um Ihr Verständnis das alle Technischen Daten verbleibend sind und auch ohne Vorankündigung variieren können.